

Техническое описание продукта
 Издание 13.01.2015
 Версия № 3
 Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N

Грунтовка для пористых оснований и металла

Описание продукта

Sika® Primer-3 N -- грунтовка на основе органических растворителей для SikaBond®, Sikaflex®, Sikalastic®-801 и Sikasil®. Содержит растворитель.

Область применения

Sika® Primer-3 N применяется для грунтования пористых оснований (бетонных, каменных, керамических), металлов и необработанной древесины.

Преимущества

- Однокомпонентный состав
- Водостойкий
- Быстро высыхает

Характеристики продукта

Цвет / форма

Прозрачная жидкость

Упаковка

Бутылка 250 мл (коробки по 6 бутылок)
 Бутылка 1000 мл (коробки по 4 бутылки)
 Канистра 10 литров

Хранение

Условия/срок хранения

В оригинальных неповрежденных упаковках при температуре от +5°C до +25°C 9 месяцев от даты производства.

Технические данные

Химическая основа

Модифицированная эпоксидная смола в органическом растворителе

Плотность

~ 0,98 кг/л (ISO 2811-1)

Время высыхания

От 30 минут до 8 часов
 (при температуре +23°C и относительной влажности 50%)

Объем сухого остатка

34%

Вязкость

~ 10 мПа·с (ISO 3219)

Сведения об использовании

Расход

Бутылка объемом 1 литр

Грунтование поверхности:

- около 8 м² по металлу,
- около 5 м² по пористому основанию.

Грунтование швов:

- около 400 погонных метров по металлу,
- около 250 погонных метров по пористому основанию.



Требования к качеству поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от жиров, пыли и слабо держащихся частиц. Краска и другие старые покрытия, ослабляющие адгезию, должны быть удалены с поверхности основания.
Условия выполнения работ	
Температура основания	От +5°C до +35°C
Температура окружающей среды	От +5°C до +40°C (контроль точки росы)
Руководство по нанесению	
Методы нанесения/инструменты и оборудование	Sika® Primer-3 N наносится равномерно тонким слоем с помощью кисти только в один слой.
Чистка инструментов	Сразу после нанесения грунтовки все рабочие инструменты следует промыть составом Sika® Remover-208. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.
Прочие сведения	Грунтовку, неоднородную по консистенции, с признаками желирования или с загрязнениями применять не следует. Этот продукт предназначен только для опытных пользователей. В целях обеспечения адгезии и совместимости материалов должны проводиться предварительные испытания с использованием оригинальных материалов подложек в рамках соответствующих условий.
Базовые характеристики	Все технические данные, приведенные в данной Спецификации продукта основаны на лабораторных данных. Реальные характеристики могут варьироваться по независимым от нас причинам.
Местные ограничения	Все приведенные сведения справедливы для продукта, изготавливаемого и поставляемого Sika Schweiz AG. Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов эксплуатационные характеристики данного продукта могут варьироваться в разных странах. Точное описание продукта можно прочесть в спецификациях, разработанных для конкретной страны.
Сведения о безопасности	Для получения подробных сведений о безопасности продукта используйте паспорт безопасности (www.sika.ch .)
Заявление об ограничении ответственности	Приведенные характеристики, особенно рекомендации по обработке и применению наших материалов, обычно основаны на наших знаниях и опыте при условии правильного хранения и применения в нормальных условиях. Различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, в том числе за умысел или грубую неосторожность, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо устных рекомендаций. Таким образом, пользователь должен документально подтвердить, что он своевременно передал фирме Sika в письменной форме все сведения, необходимые для квалифицированной и успешной оценки специалистами фирмы Sika. Пользователь должен испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. При использовании данного материала обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания продукта» на конкретный материал, экземпляры которого могут быть высланы по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание
ООО «Сика»
 141730, г. Лобня,
 ул. Гагарина, д. 14
 Тел.: +7 (495) 5 777 333
 Факс: +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru

